



BOU-SAADA

Pavé H 10 cm

NF EN 1338 (IC: P98-338) Février 2004



Le pavé est un revêtement de sol extérieur compact et d'épaisseur conséquente. Sa résistance et certains profils autobloquants le rendent particulièrement adapté aux allées carrossables.

Que l'on opte pour une dalle béton pressé, on choisit un revêtement aux dimensions plus importantes mais de moindre épaisseur qu'un pavé. On l'utilise plus fréquemment pour les terrasses et allées piétonnières. Les dalles ne sont considérées carrossables qu'à partir de 6 cm d'épaisseur.

DOMAINES D'APPLICATION

- ◆ Voies piétonnes ou rarement circulées.
- ◆ Courts segments de routes.
- ◆ Pistes cyclables.
- ◆ Parcs et stationnement.
- ◆ Terrasses publiques et commerciales.



PRINCIPAUX AVANTAGES

- ◆ **Installation facile et rapide** : Ils sont prêts à être installés dès la livraison au chantier.
- ◆ **Longue durée** : Les travaux peuvent s'effectuer facilement grâce à la possibilité de retirer et de réinsérer les mêmes pièces à l'endroit affecté.
- ◆ **Style et tendance** : Les dalles et pavés de béton sont offerts dans plusieurs couleurs.
- ◆ **Un choix écoresponsable** : Les dalles et pavés ne contribuent point à la détérioration de l'environnement puisque ces derniers sont faits à partir d'agréats naturels et de liens cimentiers.

QUALITES ET CARACTERISTIQUES

- ◆ Dimension 19.8×16.3×10 cm.
- ◆ Pavé Bicouche/bouchardé.
- ◆ Produit fabriqué en béton pressé et offre une grande résistance.
- ◆ Produit livré sur palettes avec film d'emballage.

SPECIFICATIONS MECANQUES

Désignation	Moyenne	Exigences réglementaires	Norme
Caractéristiques Géométriques: Tolérance dimensionnel Forme H épaisseur 100 cm	-02.00	± 02	NF EN 1338 (IC: P98-338) Février 2004
Rapport Longueur/Épaisseur (mm) :	02.00	≤ 04.00	
Classe d'appellation: Forme Rectangulaire, épaisseur 60 mm	100.00	T3-T4	
Aspect :	Absence de défauts ou fissures ou délaminage	Absence de défauts ou fissures ou délaminage	
Résistance à la rupture en traction par fendage (MPa) :	3.662 MPa	≥ 03.60	
Résistance à l'abrasion (mm):	21.00	≤ 23.00	
Abrasion d'eau (mm):	05.40	≤ 06.00	

SPECIFICATIONS GEOMETRIQUE & TECHNIQUES

Désignation	Longueur	Largeur	Hauteur	Conditionnement	Poids/M ²	Camion 20T	Camion 40T
Pavé H 8 cm	19.80 cm	16.30 cm	10 cm	10 M ² / Palette	219 kg	140 M ²	200 M ²
	Ciment	Sable	Gravier	Sable concassé			
	42.5 CPJ	Sable fin	3/8	0/3			

COULEURS DISPONIBLES

